

PDF krav

PDF version Spara PDF:erna med kompatibilitet Acrobat 4 (PDF 1.3)

Fonter Inkludera alla fonterna.
Använd inte "inkludera delmängder"
Använd rätt fonter för t.ex italic, bold etc (använd inte fontattribut).

Logo Text i loggor ska vektoriseras.

Bilder Hög upplösning (300 dpi) konverteras från RGB till CMYK med FOGRA39
Svart/vita 1 bit bilder ska vara i 600 dpi.
Bilder som innehåller mycket text bör vara i 600 dpi.

Profile CMYK: ISO Coated Fogra 39, CoatedFOGRA39.icc
RGB: AdobeRGB1998.icc

Ej använda objekt Rensa bort dolda objekt, objekt som inte används och objekt som ligger utanför printsidan från PDF:erna.

Färger All vektorgrafik och texter ska ligga i processfärger, CMYK.
Svart text ska enbart bestå av ren svart färg, K.
Bilder som ligger i RGB ska konverteras till CMYK med FOGRA39.

Utskjutning 1 upp
På specialutskjutningar kontakta din projektledare.

Utfall Ark print: 3 mm
Rullprint till kübertering: 0 mm
Rullprint till ark eller stans: 3 mm Kontakta projektledningen om dessa jobb.

Ekopost

Tel: +46 739-17 23 72

E-mail: hejsan@ekopost.se

Hemsida: ekopost.se